

Pos.	lfdm	Ausschreibungstext	Preis/lfdm in Euro	Gesamt
		<p>PRIX Rollladenkasten Baureihe H Einbaukasten für Verblendmauerwerk Raffstore</p> <p>Kasten hochstabil durch 3-lagigen Sandwichaufbau, aus zwei sehr widerstandsfähigen Biohartfaserplatten mit dazwischen liegender Wärmedämmschicht aus Neopor®, Außenschale mit spezieller putzverkrallender Beschichtung, Halbschale ohne Außenschürze für Verblendmauerwerk (Klinker), PRIX Raffstore Dämmteil aus Neopor®.</p> <p>Befestigung der Raffstore-Halter am Kasten mittels einer durch die Mittellage des Kastens geführten Schlossschraube mit breiter Unterlegscheibe, bei schienengeführter Variante alternativ möglich: Nutzung der Hartfaser Befestigungsleiste für Raffstorehalter, stabil verklebt an der Oberseite des Raffstore-schachtes, Verschraubung der Raffstorehalter durch die Befestigungsleiste wie auch durch die Innenschale des Rollladenkastens mit Vollgewinde-Holzschrauben mit nicht weniger als 6 mm Durchmesser (z.B. Spax), Zugkraft pro Schraube max. 250 N, Kopfstücke aus 22 mm Spanplatte inkl. zusätzlicher Kopfstückdämmung und seitlichen Auflagerdämmteilen.</p> <p>Schachtbreite: 140 mm Schachthöhe: 269 mm mit Abschlusschiene P außen (261 mm mit Befestigungsleiste) 289 mm mit Abschlusschiene P außen verlängert (281 mm mit Befestigungsleiste)</p> <p>Auflagerseiten für Bedienung: elektrisch / Gurtzug / Kurbel Auflager je Seite ___ mm zum Einbau in vorgesehenen Aussparungen im Rohbau.</p>		
		<p>RS H 280 E Breite: 280 mm, Höhe: 300 mm Schachtbreite: 140 mm, Schachthöhe: 269 mm (261 mm) U-Wert*: 0,29 W/(m²K) mit Dämmkeil DK 230</p> <p>Variante PRIX Raffstore Dämmteil:</p> <p><input type="checkbox"/> Standard, 3-lagige Sandwich-Konstruktion mit Beschichtung <input type="checkbox"/> light, ohne Hartfaserplatte und ohne Beschichtung</p> <p>Abschlusschiene außen aus Aluminium:</p> <p><input type="checkbox"/> Standard <input type="checkbox"/> verlängert (Schachthöhe +20 mm)</p> <p><input type="checkbox"/> Abschlusschienen im Auflagerbereich ausschneiden <input type="checkbox"/> Fensterhalter eingebaut (empfohlen ab ca.1.500 mm Fensterbreite) zur Abtragung von Lasten in die Decke <input type="checkbox"/> PRIX Kastenverbreiterung Breite: 55 mm, Höhe: 300 mm <input type="checkbox"/> PRIX Kastenverbreiterung Breite: 125 mm, Höhe: 300 mm</p> <p>* bei Verwendung der Original PRIX System Bauteile</p>		

Pos.	lfdm	Ausschreibungstext	Preis/lfdm in Euro	Gesamt
		<p>RS H 300 E Breite: 300 mm, Höhe: 300 mm Schachtbreite: 140 mm, Schachthöhe: 269 mm (261 mm) U-Wert*: 0,26 W/(m²K)</p> <p>Variante PRIX Raffstore Dämmteil:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Standard, 3-lagige Sandwich-Konstruktion mit Beschichtung <input type="checkbox"/> light, ohne Hartfaserplatte und ohne Beschichtung <p>Abschlusschiene außen aus Aluminium:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Standard <input type="checkbox"/> verlängert (Schachthöhe +20 mm) <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Abschlusschienen im Auflagerbereich ausschneiden <input type="checkbox"/> Fensterhalter eingebaut (empfohlen ab ca.1.500 mm Fensterbreite) zur Abtragung von Lasten in die Decke <input type="checkbox"/> PRIX Kastenverbreiterung Breite: 55 mm, Höhe: 300 mm <input type="checkbox"/> PRIX Kastenverbreiterung Breite: 125 mm, Höhe: 300 mm 		
		<p>RS H 345 E Breite: 345 mm, Höhe: 300 mm Schachtbreite: 140 mm, Schachthöhe: 269 mm (261 mm) U-Wert*: 0,23 W/(m²K)</p> <p>Variante PRIX Raffstore Dämmteil:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Standard, 3-lagige Sandwich-Konstruktion mit Beschichtung <input type="checkbox"/> light, ohne Hartfaserplatte und ohne Beschichtung <p>Abschlusschiene außen aus Aluminium:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Standard <input type="checkbox"/> verlängert (Schachthöhe +20 mm) <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Abschlusschienen im Auflagerbereich ausschneiden <input type="checkbox"/> Fensterhalter eingebaut (empfohlen ab ca.1.500 mm Fensterbreite) zur Abtragung von Lasten in die Decke <input type="checkbox"/> PRIX Kastenverbreiterung Breite: 55 mm, Höhe: 300 mm <input type="checkbox"/> PRIX Kastenverbreiterung Breite: 125 mm, Höhe: 300 mm <p>* bei Verwendung der Original PRIX System Bauteile</p>		