

Pos.	lfdm	Ausschreibungstext	Preis/lfdm in Euro	Gesamt
		<p><b>PRIX Rollladenkasten Baureihe H</b>  <b>Einbaukasten für Verblendmauerwerk</b>                      Revision außen</p> <p>Kasten hochstabil durch 3-lagigen Sandwichaufbau, aus zwei sehr widerstandsfähigen Biohartfaserplatten mit dazwischen liegender Wärmedämmschicht aus Neopor®, Außenschale mit spezieller putzverkrallender Beschichtung, Halbschale ohne Außenschürze für Verblendmauerwerk,</p> <p>Kopfstücke aus esb P5 (feuchtraumgeeignet), d = 20mm fugendicht eingebaut, inklusive zwei Holzschrauben 6-Kant 8 x25 mm zur Lagerbefestigung inklusive zusätzlicher Kopfstückdämmung und seitlichen Auflagerdämmteilen, ggf. inklusive Gurtdurchlass TYP ESM,</p> <p>Ballenraum: 230 mm</p> <p>Auflagerseiten für Bedienung: elektrisch / Gurtzug/ Kurbel</p> <p>Auflager je Seite ____ mm</p> <p>zum Einbau in vorgesehenen Aussparungen im Rohbau.</p>		
		<p><b>H 280 E mono</b>  <b>Breite: 280 mm, Höhe: 300 mm</b></p> <p>Ballenraum: 230 mm</p> <p>U-Wert: 0,72 W/(m²K)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> <b>Standard, 3-lagige Sandwich-Konstruktion mit Beschichtung</b></li> <li><input type="checkbox"/> <b>light, ohne Hartfaserplatte und ohne Beschichtung</b></li> <li><input type="checkbox"/> <b>Kastenhöhe gekürzt auf ____ mm</b></li> <li><input type="checkbox"/> <b>Abschlusschienen im Auflagerbereich ausschneiden</b></li> <li><input type="checkbox"/> <b>Fensterhalter eingebaut (empfohlen ab ca.1.500 mm Fensterbreite) zur Abtragung von Lasten in die Decke</b></li> <li><input type="checkbox"/> <b>PRIX Kastenverbreiterung Breite: 55 mm, Höhe: 300 mm</b></li> <li><input type="checkbox"/> <b>PRIX Kastenverbreiterung Breite: 125 mm, Höhe: 300 mm</b></li> </ul>		
		<p><b>H 300 E mono</b>  <b>Breite: 300 mm, Höhe: 300 mm</b></p> <p>Ballenraum: 230 mm</p> <p>U-Wert*: 0,61 W/(m²K)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> <b>Standard, 3-lagige Sandwich-Konstruktion mit Beschichtung</b></li> <li><input type="checkbox"/> <b>light, ohne Hartfaserplatte und ohne Beschichtung</b></li> <li><input type="checkbox"/> <b>Kastenhöhe gekürzt auf ____ mm</b></li> <li><input type="checkbox"/> <b>Abschlusschienen im Auflagerbereich ausschneiden</b></li> <li><input type="checkbox"/> <b>Fensterhalter eingebaut (empfohlen ab ca.1.500 mm Fensterbreite) zur Abtragung von Lasten in die Decke</b></li> <li><input type="checkbox"/> <b>PRIX Kastenverbreiterung Breite: 55 mm, Höhe: 300 mm</b></li> <li><input type="checkbox"/> <b>PRIX Kastenverbreiterung Breite: 125 mm, Höhe: 300 mm</b></li> </ul> <p>* bei Verwendung der Original PRIX System Bauteile</p>		

Pos.	lfdm	Ausschreibungstext	Preis/lfdm in Euro	Gesamt
		<p><b>H 345 E mono</b> <b>Breite: 345 mm, Höhe: 300 mm</b> Ballenraum: 230 mm U-Wert*: 0,50 W/(m²K)</p> <ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> <b>Standard, 3-lagige Sandwich-Konstruktion mit Beschichtung</b></li><li><input type="checkbox"/> <b>light, ohne Hartfaserplatte und ohne Beschichtung</b></li><li><input type="checkbox"/> <b>Kastenhöhe gekürzt auf _____ mm</b></li><li><input type="checkbox"/> <b>Abschlusschienen im Auflagerbereich ausschneiden</b></li><li><input type="checkbox"/> <b>Fensterhalter eingebaut (empfohlen ab ca.1.500 mm Fensterbreite) zur Abtragung von Lasten in die Decke</b></li><li><input type="checkbox"/> <b>PRIX Kastenverbreiterung Breite: 55 mm, Höhe: 300 mm</b></li><li><input type="checkbox"/> <b>PRIX Kastenverbreiterung Breite: 125 mm, Höhe: 300 mm</b></li></ul> <p>* bei Verwendung der Original PRIX System Bauteile</p>		