

Pos.	lfdm	Ausschreibungstext	Preis/lfdm in Euro	Gesamt
		<p>PRIX Rollladenkasten Baureihe K Einbaukasten für WDVS und Verblendmauerwerk Revision außen</p> <p>Kasten hochstabil durch 3-lagigen Sandwichaufbau, aus zwei sehr widerstandsfähigen Biohartfaserplatten mit dazwischen liegender Wärmedämmschicht aus Neopor®, Außenschale mit spezieller putzverkrallender Beschichtung, Außenschürze aus zwei Hartfaserplatten für WDVS und Verblendmauerwerk, inklusive äußerer Abschlusschiene aus Aluminium,</p> <p>Kopfstücke aus esb P5 (feuchtraumgeeignet), d = 20mm) fugendicht eingebaut, inklusive zwei Holzschrauben 6-Kant 8 x25 mm zur Lagerbefestigung inklusive zusätzlicher Kopfstückdämmung und seitlichen Auflagerdämmteilen, ggf. inklusive Gurtdurchlass TYP ESM</p> <p>Ballenraum: 230 mm</p> <p>Auflagerseiten für Bedienung: elektrisch / Gurtzug/ Kurbel</p> <p>Auflager je Seite ____ mm</p> <p>zum Einbau in vorgesehenen Aussparungen im Rohbau.</p>		
		<p>K 280 E mono Breite: 280 mm, Höhe: 300 mm</p> <p>Ballenraum: 230 mm Revisionsöffnung: 80 / 100 mm U-Wert*: 0,73 W/(m²K) (0,69 bei Revision 100 mm)</p> <p>Variante PRIX Mono-Bodenteil:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Standard, 3-lagige Sandwich-Konstruktion mit Beschichtung <input type="checkbox"/> light, ohne Hartfaserplatte und ohne Beschichtung <input type="checkbox"/> Kastenhöhe gekürzt auf _____ mm <input type="checkbox"/> Abschlusschienen im Auflagerbereich ausschneiden <input type="checkbox"/> Fensterhalter eingebaut (empfohlen ab ca.1.500 mm Fensterbreite) zur Abtragung von Lasten in die Decke <input type="checkbox"/> PRIX Kastenverbreiterung Breite: 55 mm, Höhe: 300 mm <input type="checkbox"/> PRIX Kastenverbreiterung Breite: 125 mm, Höhe: 300 mm 		
		<p>K 300 E mono Breite: 300 mm, Höhe: 300 mm</p> <p>Ballenraum: 230 mm Revisionsöffnung: 80 / 100 mm U-Wert*: 0,61 W/(m²K) (0,57 bei Revision 100 mm)</p> <p>Variante PRIX Mono-Bodenteil:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Standard, 3-lagige Sandwich-Konstruktion mit Beschichtung <input type="checkbox"/> light, ohne Hartfaserplatte und ohne Beschichtung <input type="checkbox"/> Kastenhöhe gekürzt auf _____ mm <input type="checkbox"/> Abschlusschienen im Auflagerbereich ausschneiden <input type="checkbox"/> Fensterhalter eingebaut (empfohlen ab ca.1.500 mm Fensterbreite) zur Abtragung von Lasten in die Decke <input type="checkbox"/> PRIX Kastenverbreiterung Breite: 55 mm, Höhe: 300 mm <input type="checkbox"/> PRIX Kastenverbreiterung Breite: 125 mm, Höhe: 300 mm <p>* bei Verwendung der Original PRIX System Bauteile</p>		