

Pos.	lfdm	Ausschreibungstext	Preis/lfdm in Euro	Gesamt
		<p><b>PRIX Rollladenkasten Baureihe P</b>  <b>Einbaukasten für Putzmauerwerk</b>                      Revision außen</p> <p>Kasten hochstabil durch 3-lagigen Sandwichaufbau, aus zwei sehr widerstandsfähigen Biohartfaserplatten mit dazwischen liegender Wärmedämmschicht aus Neopor®, Außenschale mit spezieller putzverkrallender Beschichtung, inklusive äußere Abschlusschiene aus Aluminium.</p> <p>Kopfstücke aus esb P5 (feuchtraumgeeignet), d = 20mm) fugendicht eingebaut, inklusive zwei Holzschrauben 6-Kant 8 x25 mm zur Lagerbefestigung inklusive zusätzlicher Kopfstückdämmung und seitlichen Auflagerdämmteilen, ggf. inklusive Gurtdurchlass TYP ESM</p> <p>Ballenraum: 230 mm</p> <p>Auflagerseiten für Bedienung: elektrisch / Gurtzug/ Kurbel</p> <p>Auflager je Seite ___ mm</p> <p>zum Einbau in vorgesehenen Aussparungen im Rohbau.</p>		
		<p><b>P 300 E mono</b>  <b>Breite: 300 mm, Höhe: 300 mm</b></p> <p>Ballenraum: 230 mm                      Revisionsöffnung: 80 / 100 mm                      U-Wert*: 0,68 W/(m²K) (0,65 bei Revision 100 mm)</p> <p><b>Variante PRIX Mono-Bodenteil:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Standard, 3-lagige Sandwich-Konstruktion mit Beschichtung</li> <li><input type="checkbox"/> light, ohne Hartfaserplatte und ohne Beschichtung</li> <li><input type="checkbox"/> <b>Kastenhöhe gekürzt auf _____ mm</b></li> <li><input type="checkbox"/> <b>Abschlusschienen im Auflagerbereich ausschneiden</b></li> <li><input type="checkbox"/> <b>Fensterhalter eingebaut (empfohlen ab ca.1.500 mm Fensterbreite) zur Abtragung von Lasten in die Decke</b></li> <li><input type="checkbox"/> <b>PRIX Kastenverbreiterung Breite: 55 mm, Höhe: 300 mm</b></li> <li><input type="checkbox"/> <b>PRIX Kastenverbreiterung Breite: 125 mm, Höhe: 300 mm</b></li> </ul>		
		<p><b>P 340 E mono</b>  <b>Breite: 340 mm, Höhe: 300 mm</b></p> <p>Ballenraum: 230 mm                      Revisionsöffnung: 80 / 100 mm                      U-Wert*: 0,52 W/(m²K) (0,49 bei Revision 100 mm)</p> <p><b>Variante PRIX Mono-Bodenteil:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Standard, 3-lagige Sandwich-Konstruktion mit Beschichtung</li> <li><input type="checkbox"/> light, ohne Hartfaserplatte und ohne Beschichtung</li> <li><input type="checkbox"/> <b>Kastenhöhe gekürzt auf _____ mm</b></li> <li><input type="checkbox"/> <b>Abschlusschienen im Auflagerbereich ausschneiden</b></li> <li><input type="checkbox"/> <b>Fensterhalter eingebaut (empfohlen ab ca.1.500 mm Fensterbreite) zur Abtragung von Lasten in die Decke</b></li> <li><input type="checkbox"/> <b>PRIX Kastenverbreiterung Breite: 55 mm, Höhe: 300 mm</b></li> <li><input type="checkbox"/> <b>PRIX Kastenverbreiterung Breite: 125 mm, Höhe: 300 mm</b></li> </ul> <p>* bei Verwendung der Original PRIX System Bauteile</p>		

Pos.	lfdm	Ausschreibungstext	Preis/lfdm in Euro	Gesamt
		<p><b>P 365 E mono</b> <b>Breite: 365 mm, Höhe: 300 mm</b> Ballenraum: 230 mm Revisionsöffnung: 80 / 100 mm U-Wert*: 0,48 W/(m²K) (0,44 bei Revision 100 mm)</p> <p><b>Variante PRIX Mono-Bodenteil:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Standard, 3-lagige Sandwich-Konstruktion mit Beschichtung</li><li><input type="checkbox"/> light, ohne Hartfaserplatte und ohne Beschichtung</li><li><input type="checkbox"/> <b>Kastenhöhe gekürzt auf _____ mm</b></li><li><input type="checkbox"/> <b>Abschlusschienen im Auflagerbereich ausschneiden</b></li><li><input type="checkbox"/> <b>Fensterhalter eingebaut (empfohlen ab ca.1.500 mm Fensterbreite) zur Abtragung von Lasten in die Decke</b></li><li><input type="checkbox"/> <b>PRIX Kastenverbreiterung Breite: 55 mm, Höhe: 300 mm</b></li><li><input type="checkbox"/> <b>PRIX Kastenverbreiterung Breite: 125 mm, Höhe: 300 mm</b></li></ul> <p>* bei Verwendung der Original PRIX System Bauteile</p>		