

Pos.	lfdm	Ausschreibungstext	Preis/lfdm in Euro	Gesamt
		<p>RE-BA® POLY – Leichtbaurolladenkasten – für Klinkermauerwerk Typ NE-PLUS (Typ hapa) bestehend aus schwer entflammbarem, verrottungsfreiem EPS Silver (WLG 032). Ausführung für 2-schaliges Klinkermauerwerk, Revision nach innen, Putzträger aus durchgehenden zementgebundenen Leichtbauplatten, eingeschäumte Kasten- abschlusschienen innen und außen.</p> <p>Kopfstücke aus esb P5 (feuchtraumgeeignet), d = 20mm) fugendicht eingebaut, inklusive zwei Holzschrauben 6-Kant 8 x25 mm zur Lagerbefestigung. Seiten- teildämmung aus Polystyrol- Formstücken mit 20 mm Dämmstärke (WLG 035). Auflagedämmung aus Polystyrol- Formstücken mit 28 mm Dämmstärke (WLG 035) für die Standardauflage 14 cm auf der Zugseite und 6 cm auf der Gegenseite.</p> <p>Geprüfte Gurtführung nach der Vorgabe der führenden Leichtbaurolladenkasten- hersteller ($\leq 0,25 \text{ m}^3/\text{h}$ bei 50 Pa Druckdifferenz). Schall- und wärmege- dämmt, nach unter *) aufgeführten, geltenden Richtlinien.</p>		
		<p><input checked="" type="checkbox"/> Seitliche Kopfteil- und Auflagedämmung</p> <p><input type="checkbox"/> Gurtauslass Typ ESM Luftdurchlässigkeit $0,25 \text{ m}^3/\text{h}$ bei 50 Pa Druckdifferenz</p> <p><input type="checkbox"/> Gurtauslass Typ 23 Luftdurchlässigkeit $VL \leq 0,15 \text{ m}^3/\text{hm}$ bei 50 Pa Druckdifferenz (Prüfung nach DIN EN 12 114)</p> <p><input type="checkbox"/> Rolladenkastendeckel Kunststoff weiß mit Dämmstoff- platte kaschiert, 15 mm Aluminiumfolie-PU-Schaum und Schraubkanal</p> <p>liefern und nach Einbauvorschriften des Herstellers fachge- recht einbauen</p>		
		<p>RE-BA® POLY Rolladenkasten 30 Klinker (lichte Tiefe 22,5 cm) B=28 cm · H=30 cm – sonst wie vor –</p>		
		<p>RE-BA® POLY Rolladenkasten 33 Klinker (lichte Tiefe 23,2 cm) B=33,2 cm · H=30 cm – sonst wie vor –</p>		
		<p>RE-BA® POLY Rolladenkasten 40 Klinker (lichte Tiefe 22,5 cm) B=40,5 cm · H=30 cm – sonst wie vor –</p>		
		<p>RE-BA® POLY Rolladenkasten 45 Klinker (lichte Tiefe 23,2 cm) B=45,5 cm · H=30 cm – sonst wie vor –</p>		