

Pos.	lfdm	Ausschreibungstext	Preis/lfdm in Euro	Gesamt
		<p>RE-BA® POLY Leichtbau-Raffstorekasten DayLight 4.0, nicht tragend für Putz und WDVS</p> <p>bestehend aus schwer entflammbarem, verrottungsfreiem EPS Silver (WLG 035). Putzträger aus durchgehenden zementgebundenen Leichtbauplatten, fest eingeschäumte in die Kastenabschlusschiene eingehängte Stahlbügel zur Kasten-aufhängung oben, eine Schwalbenschwanznut zur Betonaufnahme oben, eingeschäumte Kastenabschlusschiene außen. Die Kasteninnenschürze ist um ca. 3 cm tiefer zur Kastenaußenschürze versetzt um eine Verdeckung der Baukörperanschlüßfuge zu gewährleisten.</p> <p>Die Kopfstücke aus ESB-Platten (d=25 mm) sind fugendicht eingebaut und gedämmt. Der Raffstoreschacht ist grau lackiert und mit einem verzinkten Stahllochblech oben und in der Kastenaußenschürze versehen. Zur zusätzlichen Stabilisierung der Kastenkonstruktion ist in der Kasteninnenschürze ein Glatlochblech fest eingeschäumt. Die seitlichen Putzfriese gewährleisten einen Leibungsputzstarken Ausgleich von 10-60 mm und sind nach den Putzarbeiten individuell anpassbar. Ein eingeschnittener Kabelkanal dient zur Aufnahme der Stromleitungen und der Hirschmannkupplung im Raffstoreschacht.</p>		
		<p><input checked="" type="checkbox"/> Seitliche Kopfteil- und Auflagedämmung</p> <p>liefern und nach Einbauvorschriften des Herstellers fachgerecht einbauen</p>		
		<p>RE-BA® POLY Raffstore 30 Putz DayLight (lichte Tiefe 14 cm)</p> <p>B=30 cm · H=30,5 cm – sonst wie vor –</p>		
		<p>RE-BA® POLY Raffstore 36 Putz DayLight (lichte Tiefe 14 cm)</p> <p>B=36,5 cm · H=30,5 cm – sonst wie vor –</p>		
		<p>RE-BA® POLY Raffstore 42 Putz DayLight (lichte Tiefe 14 cm)</p> <p>B=42,5 cm · H=30,5 cm – sonst wie vor –</p>		
		<p>RE-BA® POLY Raffstore 49 Putz DayLight (lichte Tiefe 14 cm)</p> <p>B=49 cm · H=30,5 cm – sonst wie vor –</p>		