

## Aufsatz-Rollladenkästen für Klinker-/Verblendmauerwerk

### Revision innen

#### • AUFSATZ-Rollladenkasten **PUR-PLUS**<sup>®</sup>

PU-Dämmung, Neopor-Innenschale und XPS- Außenschale  
als Putzträgerplatte, Revision innen.

#### Aufsatzkästen

- Kunststoff-Kastenabschlusschiene innen
- Kunststoff-Kopfstücke mit Kugellager, geeignet für alle marktüblichen Antriebe
- integrierte Haltetasche zur zusätzlichen Befestigung in Betondecke
- Kunststoffdeckel zum Einklipsen bis 260 mm
- Kunststoffdeckel zum Schrauben ab 260 mm
- Hinweis für den Putzer: Bei Kastenaufdopplung ist eine Putzeckschiene zu verwenden.

#### **Zusatzleistungen optional:**

- Stahlbefestigungskonsole bei Fenstern und Türen mit Stülp-Flügelelementen und Ein- oder Mehrflügelanlagen, zur Abtragung von Winddruck- und Windlasten (Empfehlung ab ca. 1700 mm Fensterbreite. Bei Elementbreiten von 2010 bis 3000 mm ist unbedingt Mittig eine Konsole erforderlich, ab 3010 mindestens zwei Konsolen, ab 4010 mm drei Konsolen.

**Achtung – Bei Fenstern mit Pfosten!** Der obere Bereich der Befestigungskonsole muss ggfls. an die Einbausituation angepasst werden, z.B. bei Klinker).

#### **A = Aufsatz-Rollladenkästen**

- **A 280 Kli** - Kastenbreite: 280 mm; Kastenhöhe: 300 mm; Rollraum: 220 mm
- **A 300 Kli** - Kastenbreite: 300 mm; Kastenhöhe: 300 mm; Rollraum: 220 mm
- **A 340 Kli** - Kastenbreite: 340 mm; Kastenhöhe: 300 mm; Rollraum: 240 mm
- **A 365 Kli** - Kastenbreite: 365 mm; Kastenhöhe: 300 mm; Rollraum: 240 mm
- **A 420 Kli** - Kastenbreite: 420 mm; Kastenhöhe: 300 mm; Rollraum: 240 mm

Technische Änderungen vorbehalten. Keine Haftung für Druckfehler.