

Ausschreibungstext



Einbau-Rollladenkästen für WDVS (Wärmedämmverbundsystem)

Revision innen

Selbsttragender **Rollladenkasten PUR-PLUS®**

mit Stahlverstärkung, PU-Dämmung, Neopor-Innenschale und XPS- Außenschale als Putzträgerplatte, Revision innen.

Einbaukästen

- Aluminium-Kastenabschlussschiene innen/außen
- gedämmte Kopfstücke mit Schrauben zur Lagerhalterbefestigung
- Auflagedämmung
- Standardauflager elektro 100 mm je Seite
- Standardauflager Gurtseite 140 mm - Gegenseite 60 mm
- Standardauflager Kurbel 125 mm je Seite (Montage muss bauseits erfolgen)
- Hinweis für den Putzer: Bei Kastenaufdopplung ist eine Putzeckschiene zu verwenden.

- Optional:
 - Kunststoff-Kastenabschlussschiene innen/außen
 - Verschlussdeckel zum Schrauben mit 30 mm Alu-Flexisolierung
 - Laibungsanschlussprofil
 - Elektro-Verteiler-System – EVS
 - Gurtführung Typ ESM
 - Gurtkasten LIFO -H 240 (160 mm Bautiefe) bis 6 m Gurtlänge
 - Gurtkasten LIFO -H 280 (230 mm Bautiefe) bis 12 m Gurtlänge, ab 4,5 m² Fenstergröße

E = Einbau-Rollladenkästen

E 280 WDVS → Kastenbreite: 280 mm; Kastenhöhe: 300 mm; Rollraum: 210 mm

E 300 WDVS → Kastenbreite: 300 mm; Kastenhöhe: 300 mm; Rollraum: 210 mm

E 340 WDVS → Kastenbreite: 340 mm; Kastenhöhe: 300 mm; Rollraum: 230 mm

Technische Änderungen vorbehalten. Keine Haftung für Druckfehler.