

Artikelnummer	Abbildung	Beschreibung	Einheit	Klinker	WDVS	Putz
Kastendeckel						
A D180 flex		KLIPS-RoKa-Deckel 180 mm, weiß, Lg. 6,00 m, mit 30 mm hoher ALU-FLEX Isolierung, Schaum ca. 22,5 mm, für Fenstersysteme bis 72 mm	m			
A D170 flex		KLIPS-RoKa-Deckel 170 mm, weiß, Lg. 6,00 m, mit 30 mm hoher ALU-FLEX Isolierung, Schaum ca. 22,5 mm, für Fenstersysteme von 73 bis 82 mm	m	A 280 KLI A 300 KLI A 340 KLI A 365 KLI A 420 KLI	A 280 WDVS A 300 WDVS A 340 WDVS A 365 WDVS A 420 WDVS	A 300 P A 340 P A 365 P A 420 P
A D160 flex		KLIPS-RoKa-Deckel 160 mm, weiß, Lg. 6,00 m, mit 30 mm hoher ALU-FLEX Isolierung, Schaum ca. 22,5 mm, für Fenstersysteme von 83 bis 90 mm	m			
1210 WL SK		Deckeldichtprofil, 12 x 10 mm, weiß, Lg. 2,00 m, mit Weichlippe, mit Schaum, selbstklebend	m	✓	✓	✓
Rollladenführungsschienen für Klinker						
948/B2 600136		RF, 59 x 58 mm, weiß, Lg. 6,00 m, mit grauen Bürsten eingezogen	m	A 280 KLI A 300 KLI A 340 KLI A 365 KLI A 420 KLI	—	—
948 K		RF, 59 x 58 mm, kaschirt, Lg. 6,00 m, foliert in Standardfarben	m			
Abschlusskappen für Klinker						
906		Abschlusskappen, weiß, VE: 50 Paar	Paar	A 280 KLI A 300 KLI A 340 KLI A 365 KLI A 420 KLI		
906 b		Abschlusskappen, braun, VE: 50 Paar	Paar		—	—
906 anthrazit		Abschlusskappen, anthrazit, VE: 50 Paar	Paar			
Rollladenführungsschienen für WDVS und Putz						
M927/B2		Maxi-RF, universal, 59 x 47 mm, weiß, Lg. 6,50 m, mit schwarzen Bürsten eingezogen	m		A 280 WDVS A 300 WDVS A 340 WDVS A 365 WDVS A 420 WDVS	A 300 P A 340 P A 365 P A 420 P
M927/B2 K		Maxi-RF, universal, 59 x 47 mm, kaschirt, Lg. 6,50 m, mit schwarzen Bürsten eingezogen, foliert in Standardfarben	m			
Abschlusskappen für WDVS und Putz						
924		Abschlusskappen, weiß, VE: 100 Paar	Paar		A 280 WDVS A 300 WDVS A 340 WDVS A 365 WDVS A 420 WDVS	A 300 P A 340 P A 365 P A 420 P
924 b		Abschlusskappen, braun, VE: 100 Paar	Paar			
924 anthrazit		Abschlusskappen, anthrazit, VE: 100 Paar	Paar			

Artikelnummer	Abbildung	Beschreibung	Einheit	Klinker	WDVS	Putz
Einlauftrichter						
932/6		Einlauftrichter, weiß, VE: 100 Paar	Paar	A 280 Kli A 300 Kli	A 280 WDVS A 300 WDVS	A 300 P
932/6 b		Einlauftrichter, braun, VE: 100 Paar	Paar	A 340 Kli A 365 Kli	A 340 WDVS A 365 WDVS	A 340 P A 365 P
932/6 anthrazit		Einlauftrichter, anthrazit, VE: 100 Paar	Paar	A 420 Kli	A 420 WDVS	A 420 P
Abrollprofile						
969 / 969 Schaum		Abrollprofil bis 70er Fenstersysteme, weiß, Lg. 6,00 m, Standard ohne Schaum / optional mit 20 mm hohem Schaum	m	A 280 Kli A 300 Kli A 340 Kli A 365 Kli A 420 Kli	A 280 WDVS A 300 WDVS A 340 WDVS A 365 WDVS A 420 WDVS	A 300 P A 340 P A 365 P A 420 P
969 b / 969 b Schaum		Abrollprofil bis 70er Fenstersysteme, braun, Lg. 6,00 m, Standard ohne Schaum / optional mit 20 mm hohem Schaum	m	A 280 Kli A 300 Kli A 340 Kli A 365 Kli A 420 Kli	A 280 WDVS A 300 WDVS A 340 WDVS A 365 WDVS A 420 WDVS	A 300 P A 340 P A 365 P A 420 P
957 / 957 Schaum		Abrollprofil bei 71er bis 80er Fenstersystemen, weiß, Lg. 6,00 m, Standard ohne Schaum / optional mit 20 mm hohem Schaum	m			
957 b / 957 b Schaum		Abrollprofil bei 71er bis 80er Fenstersystemen, braun, Lg. 6,00 m, Standard ohne Schaum / optional mit 20 mm hohem Schaum	m	A 280 Kli A 300 Kli A 340 Kli A 365 Kli A 420 Kli	A 280 WDVS A 300 WDVS A 340 WDVS A 365 WDVS A 420 WDVS	A 300 P A 340 P A 365 P A 420 P
957 7016 / 957 7016 Schaum		Abrollprofil bei 71er bis 80er Fenstersystemen, anthrazit, RAL 7016, Lg. 6,00 m, Standard ohne Schaum / optional mit 20 mm hohem Schaum	m			
956 / 956 Schaum		Abrollprofil bei 81er bis 90er Fenstersystemen, weiß, Lg. 6,00 m, Standard ohne Schaum / optional mit 20 mm hohem Schaum	m			
956 b / 956 b Schaum		Abrollprofil bei 81er bis 90er Fenstersystemen, braun, Lg. 6,00 m, Standard ohne Schaum / optional mit 20 mm hohem Schaum	m			
956 7016 / 956 7016 Schaum		Abrollprofil bei 81er bis 90er Fenstersystemen, anthrazit, RAL 7016, Lg. 6,00 m, Standard ohne Schaum / optional mit 20 mm hohem Schaum	m	A 280 Kli A 300 Kli A 340 Kli A 365 Kli A 420 Kli	A 280 WDVS A 300 WDVS A 340 WDVS A 365 WDVS A 420 WDVS	A 300 P A 340 P A 365 P A 420 P
956 VEKA / 956 VEKA Schaum		Abrollprofil für 82er VEKA-Blendrahmen, weiß, Lg. 6,00 m, Standard ohne Schaum / optional mit 20 mm hohem Schaum	m			
956 7016 VEKA Schaum		Abrollprofil für 82er VEKA-Blendrahmen, anthrazit, RAL 7016, Lg. 6,00 m, mit 20 mm hohem Schaum, nur passend für Bürste Nr. 931	m			

Artikelnummer	Abbildung	Beschreibung	Einheit	Klinker	WDVS	Putz
Bürsten						
931		Rolle Bürste, grau, für Abrollprofil, VE: 225 m	m	✓	✓	✓
931 schwarz		Rolle Bürste, schwarz, für Abrollprofil, VE: 200 m	m			
Stahlprofile für Abrollprofile						
ST33-46 2,0/6,00		Z-Stahlprofil für Abrollprofile Nr. 969, Nr. 957, Nr. 956 verzinkt, Stablänge 6,00 m, 33 x 10,5 x 46 mm, Wandstärke 2 mm	m	✓	✓	✓
Verschiedenes						
7042		Haltetasche als zusätzliche Befestigung an Decke	Stück	✓	✓	✓
Rollladenpanzer						
PVC 14/53 ALU PU 53		Rollladenpanzer in Kunststoff oder Aluminium, Profil 14/53 für 60 mm Welle in Standardfarben und verschiedenen Endstabvarianten, siehe Bestellformular Rollladenpanzer	m ²	✓	✓	✓
Motoren						
T5 E 08 Nm T5 E 15 Nm T5 E 20 Nm T5 E 25 Nm T5 E 30 Nm		Motor SIMU T5 E, Rohrantrieb mit elektronischer Endlageneinstellung, für 60er Achtkantwelle, 2,5 m Kabel, inkl. Kastenlager, Kastenlänge mind. 605 mm, Achtung: Rollläden mit festen Wellenverbindern und Stopper erforderlich, automatische Erkennung der oberen und unteren Endposition	Stück	✓	✓	✓
Welle						
Welle 60		Welle mit 60 mm Durchmesser	m	✓	✓	✓
Empfohlene Zusatzausstattung bei breiten Elementen:						
SK-		Stahlbefestigungskonsole für optimale Windlastabtragung bei großen Fensterflächen.	Stück	✓	✓	✓

Weiteres Zubehör auf Anfrage

Zubehör

PUR-PLUS® Raffstorekästen



Artikelnummer	Abbildung	Beschreibung	Einheit	Klinker	WDVS	Putz
Adapterprofile						
976/933/B2		Adapterprofil 80 x 58 x 32 mm, weiß, Lg. 6,00 m, inkl. Rolladenführung 57 x 30 mm, Nr. 933/B2, mit schwarzen Bürsten eingezogen	m	ARS 300 Kli	ARS 300 WDVS	ARS 300 P
976/933/B2 K		Adapterprofil 80 x 58 x 32 mm, kaschiert, Lg. 6,00 m, inkl. Rolladenführung 57 x 30 mm, Nr. 933/B2 K, mit schwarzen Bürsten eingezogen, foliert in Standardfarben	m	ARS 340 Kli ARS 365 Kli ARS 420 Kli	ARS 340 WDVS ARS 365 WDVS ARS 420 WDVS	ARS 340 P ARS 365 P ARS 420 P
Raffstoreführungen						
U RS7		Raffstoreführung, weiß, Lg. 6,00 m, U-Profil für Anwendung in RF Nr. 933, als Führungsprofil für Raffstores, Öffnungsmaß in eingeklipstem Zustand ca. 7 mm, Verwendung in Führungsschienen Typen 973/933, 976/933	m			
U RS7 anthrazit		Raffstoreführung, anthrazit, Lg. 6,00 m, U-Profil für Anwendung in RF Nr. 933, als Führungsprofil für Raffstores, Öffnungsmaß in eingeklipstem Zustand ca. 7 mm, Verwendung in Führungsschienen Typen 973/933, 976/933	m	✓	✓	✓
Verschiedenes						
7042		Haltetasche als zusätzliche Befestigung an Decke	Stück	✓	✓	✓
Empfohlene Zusatzausstattung bei breiten Elementen:						
SK-		Stahlbefestigungskonsole für optimale Windlastabtragung bei großen Fensterflächen.	Stück	✓	✓	✓

Weiteres Zubehör auf Anfrage