

Ausschreibungstext

Aufsatz-Rollladenkästen für Putz

MONO - Revision außen

- Aufsatz **Rollladenkasten PUR-PLUS®**
aus PU-Dämmung, Neopor-Innenschale und XPS- Außenschale
als Putzträgerplatte, Revision außen.

Aufsatzkästen

- MONO-Dämmkeil
- Kunststoff-Kopfstücke, geeignet für alle marktüblichen Antriebe
- Abrollprofil
- integrierte Haltetasche zur zusätzlichen Befestigung in Betondecke
- Hinweis für den Putzer: Bei Kastenaufdopplung ist eine Putzeckschiene zu verwenden.
- Hinweis für den Fensterbauer: 2-teilige Rollladenführung verwenden.

Zusatzleistungen optional:

- Stahlbefestigungskonsole bei Fenstern und Türen mit Stülps-Flügelelementen und Ein- oder Mehrflügelanlagen, zur Abtragung von Winddruck- und Windlasten (Empfehlung ab ca. 1700 mm Fensterbreite. Bei Elementbreiten von 2010 bis 3000 mm ist unbedingt Mittig eine Konsole erforderlich, ab 3010 mindestens zwei Konsolen, ab 4010 mm drei Konsolen.
Achtung – Bei Fenstern mit Pfosten! Der obere Bereich der Befestigungskonsole muss ggfls. an die Einbausituation angepasst werden, z.B. bei Klinker).

A = Aufsatz-Rollladenkästen

- A 300 P – MONO** → Kastenbreite: 300 mm; Kastenhöhe: 300 mm; Rollraum: 210 mm
- A 365 P – MONO** → Kastenbreite: 365 mm; Kastenhöhe: 300 mm; Rollraum: 210 mm
- A 425 P – MONO** → Kastenbreite: 425 mm; Kastenhöhe: 300 mm; Rollraum: 210 mm

Technische Änderungen vorbehalten. Keine Haftung für Druckfehler.