

# Ausschreibungstext

## Aufsatz-Rollladenkästen für Putz

### Revision innen

- Aufsatz **Rollladenkasten PUR-PLUS®**  
aus PU-Dämmung, Neopor-Innenschale und XPS- Außenschale  
als Putzträgerplatte, Revision innen.

### Aufsatzkästen

- Kunststoff-Kastenabschlussschiene innen/ außen
- Kunststoff-Kopfstücke geeignet für alle marktüblichen Antriebe
- integrierte Haltetasche zur zusätzlichen Befestigung in Betondecke
- Kunststoffdeckel zum Einklipsen bis 260 mm
- Kunststoffdeckel zum Schrauben ab 260 mm
- Hinweis für den Putzer: Bei Kastenaufdopplung ist eine Putzeckschiene zu verwenden.

### **Zusatzleistungen optional:**

- Stahlbefestigungskonsole bei Fenstern und Türen mit Stülpl-Flügelelementen und Ein- oder Mehrflügelanlagen, zur Abtragung von Winddruck- und Windlasten (Empfehlung ab ca. 1700 mm Fensterbreite. Bei Elementbreiten von 2010 bis 3000 mm ist unbedingt Mittig eine Konsole erforderlich, ab 3010 mindestens zwei Konsolen, ab 4010 mm drei Konsolen.  
**Achtung – Bei Fenstern mit Pfosten!** Der obere Bereich der Befestigungskonsole muss ggfls. an die Einbausituation angepasst werden, z.B. bei Klinker).

### **A = Aufsatz-Rollladenkästen**

- A 260 P** → Kastenbreite: 260 mm; Kastenhöhe: 250 mm; Rollraum: 181 mm
- A 300 P** → Kastenbreite: 300 mm; Kastenhöhe: 300 mm; Rollraum: 210 mm
- A 365 P** → Kastenbreite: 365 mm; Kastenhöhe: 300 mm; Rollraum: 210 mm
- A 420 P** → Kastenbreite: 420 mm; Kastenhöhe: 300 mm; Rollraum: 210 mm

Technische Änderungen vorbehalten. Keine Haftung für Druckfehler.